

Tyon+F1

轮式磷酸铁锂电池



产品简介

产品采用轮式设计、造型美观、方便移动；包含市场主流逆变器协议，直接通讯；采用全方位、多层次的电池保护策略和故障隔离措施，保证系统安全运行，广泛应用于小型商业和家庭储能。

性能特点



轮式设计，移动方便



嵌入式接线，安全可靠



标配LCD显示屏，实时了解电池状态，
屏幕直选逆变器通讯协议



环保无污染材料，不含重金属，绿色环保



标准循环使用寿命超过5000次

Tyon+F1

轮式磷酸铁锂电池



产品参数 >>

型 号	Tyon+F1							
	48-280L		48-300L		51.2-280L		51.2-300L	
标称电压 (V)	48				51.2			
电芯规格 (Ah)	280	300	314	280	300	314		
标称容量 (Ah)	280	300		280	300			
工作电压范围 (V)	42~54.75				44.8~58.4			
推荐充电电压 (V)	51.75				55.2			
推荐放电截止电压 (V)	45				48			
标准充/放电电流(A)	100	100		100	100			
最大持续充/放电电流(A)	150	150		150	150			
适用温度 (°C)	-30 ~ 60(推荐10 ~ 35)							
允许湿度范围 (%RH)	< 85							
储存温度 (°C)	-20 ~ 65(推荐10 ~ 35)							
充电温度 (°C)	0~50							
放电温度 (°C)	-10~60							
防护等级	IP20							
冷却方式	自然风冷							
最大尺寸 (D*W*H) mm	248*680*880				248*680*880			
质量 (kg)	136.5	144	140.5	139	147	143.5		

注：以上数据为参考数据，若有变动，恕不另行通知。特殊定制要求，需与工程师进行沟通。



新疆石河子市开发区
北二路197号

18703004041
19309931666

