


Tyon+G
并网逆变器



大尺寸LCD显示屏



电力输出限制



紧凑且易于安装



Wi-Fi/GPRS/局域网通信可选



更简单

快速简便的单人安装
故障代码警告显示在液晶显示屏上
内置限制器可选



更安全

符合国际质量标准
经过TUV、BV、Dekra等测试



高可靠性

Ip65防护等级
10年以上研发积累与支持

Tyon+G 并网逆变器

规格参数

型号	Tyon+G1	Tyon+G2	Tyon+G3	Tyon+G4	Tyon+G5	Tyon+G6	Tyon+G7	Tyon+G8	Tyon+G9	Tyon+G10
输入(DC)	5500W	6500W	7500W	9500W	11500W	18000W	22500W	25500WV	30000W	30000W
最大直流功率(W)	1000							1000		
最大直流电压(VDC)	160							250		
最小工作电压(VDC)	160——850							200——850		
MPPT电压范围(VDC)	18A/18A							26A/26A		36A/26A
最大输入电流/每串(A)	25A/25A							34A/34A		46A/34A
MPP追踪器数量	2							2		
每MPP跟踪器的字符串数	1							2		
输出(交流)										
交流额定功率(W)	4000	5000	6000	8000	10000	12000	15000	17000	20000	25000
最大交流输出功率(VA)	5000	6000	7000	8800	11000	13200	16500	18700	22000	27500
最大输出电流(A)	8	10	12	15	17	20	23	25	30	36
标准交流输出	50/60 Hz; 400 Vac									
交流输出范围	45/55 Hz ; 280 ~ 490 Vac (可调)									
功率因数	0.8领先——0.8滞后									
谐波	< 5%							< 1.5%		
网格类型	3 W/N/PE									
效率										
最大效率	98.0%	98.2%	98.2%	98.3%	98.4%	98.4%	98.4%	98.5%	98.5%	98.5%
欧洲效率	97.5%	97.7%	97.7%	97.8%	97.9%	97.9%	98.0%	98.1%	98.1%	98.2%
MPPT效率	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
安全和保护										
直流反极性保护	是									
直流断路器	是									
直流/交流SPD	是									
漏电流保护	是									
绝缘阻抗检测	是									
剩余电流保护	是									
一般参数										
尺寸(宽/高/深)(mm)	480*476*157							520*510*160		
重量(公斤)	16							23		
工作温度范围℃	-25 ~ +60									
保护程度	IP65									
冷却概念	智能冷却									
拓扑学	无变压器									
显示	液晶显示屏									
湿度	0-95%, 无冷凝									
通信	RS485/WiFi/GPRS									
保修	标准5年;可选7/10年									



新疆石河子市开发区
北二路197号

18703004041
19309931666

