

Tyon+F4

壁挂式磷酸铁锂电池



产品简介

产品采用模块化设计、集成度更高，节约安装空间；采用高性能磷酸铁锂正极材料，电芯一致性好，设计使用寿命10年以上；一键开关机，前操作、前接线、方便安装维护、操作便捷；功能多样，超温报警保护，过充过放保护，短路保护；兼容能力强，可与UPS、光伏发电等主设备无缝对接；通信接口形式多样，CAN/RS485等可根据客户需求定制，方便系统远程监控灵活运用。高能量、低功耗的锂电设备，实现更高的能虽供给、更低的能耗，并减少环境污染;采用全方位、多层次的电池保护策略和故障隔离措施，保证系统安全运行。

性能特点



挂墙安装，节省空间



自动寻址，无需拨码



标配LCD显示屏，实时了解电池状态
屏幕直选逆变器通讯协议，



环保无污染材料，不含重金属，绿色环保



标准循环使用寿命超过5000次

Tyon+F4

壁挂式磷酸铁锂电池

规格参数

型 号	Tyon+F4				
	GBP24-100W			GBP48-100R	
标称电压 (V)	25.6			48	
标称容量 (Ah)	100	200		100	200
标称能量 (kWh)	2.56	5.12		4.8	9.6
工作电压范围 (V)	22.4~29.2			42~54.75	
推荐充电电压 (V)	27.6			51.75	
推荐放电截止电压 (V)	24			45	
标准充/放电倍率	0.5C				
最大持续充/放电倍率	1C (可定制)				
适用温度 (°C)	-30 ~ 60(推荐10 ~ 35)				
允许湿度范围(%RH)	< 85				
储存温度 (°C)	-20 ~ 65(推荐10 ~ 35)				
防护等级	IP20				
冷却方式	自然风冷/智能风扇				
最大尺寸(深*宽*高)mm	687*450*186			682*465*276	687*450*186 682*465*276
重量 (kg)	28	49	46	89	49 93

注：以上数据为参考数据，若有变动，恕不另行通知。蓝牙，1C充放等定制要求，需与工程师进行沟通。



新疆石河子市开发区
北二路197号

18703004041
19309931666

